

Mod : TZS9011S / TZS9021S

電気通信事業法 セキュリティ基準適用端末

電波法 工事設計認証番号：006-000704

電波通信事業法 認証番号：D20-0196001(※)

※ ZETA認証済み基地局(AP)の子機として



特長

- 4-20mAタイプ+ドライ接点、もしくはRS-485(Modbus RTU)+ドライ接点タイプの2種類を用意
- 既存測定器を置き換えることなくZETAネットワークに接続可能
- 1台で複数機器と接続可能
- CR電池駆動
- 高品質・安心な日本製

項目	仕様
製品名	ZETABOX-420MA / ZETABOX-RS485
電源※1	CR電池
電池容量	35,000mAh
動作周波数	920MHz帯
通信プロトコル	ZETA (ZETA-S)
送信出力	10dBm (10mW)
アンテナ	筐体外付けアンテナ (ホイップアンテナ)
動作温度	-20℃ ~ 60℃
動作湿度	— (結露しないこと)
使用環境	屋内外対応
筐体サイズ	210 × 150 × 55 mm
筐体重量	1,000 g
筐体素材	ASA (耐候性樹脂)
防水防塵性能	本体 : IP67 端子BOX : IP65
チャンネル数	• 4-20mA × 3ch + ドライ接点 × 1ch • RS-485 × 3ch + ドライ接点 × 1ch

※1 CR電池は当社指定の製品を使用してください。

お問い合わせ先

本製品に関する内容は窓口へ

凸版印刷株式会社

エレクトロニクス事業本部

〒108-8539 東京都港区芝浦 3-19-26 トッパン芝浦ビル

URL : <https://www.toppan.co.jp/electronics/>

E-mail : electronics@toppan.co.jp